

Futtertisch & Fahrсило reparieren und sanieren

- ✓ schnell
- ✓ einfach
- ✓ wirtschaftlich



Rapid Set

Gute Gründe

Die Milchleistung hängt auch davon ab, welche Bedingungen den Tieren bei der Futteraufnahme geboten werden.

Für eine optimale Futteraufnahme benötigen sie eine glatte, saubere und geruchsneutrale Oberfläche. Werden Futtertische im Laufe der Zeit schadhafte, sind diese wichtigen Faktoren nicht mehr gegeben.

Die Anforderungen an Fahrstilos in der Landwirtschaft sind gestiegen. Neben Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit ist auch das kontrollierte Abführen von Abwässern gefordert. Bei schadhafte gewordenen Fahrstilos scheidet ein Abriss und Neubau in der Regel aus wirtschaftlichen Gründen aus.

Mit Rapid Set gelingt eine schnelle, einfache und wirtschaftliche Sanierung.

Rapid Set - Produkte sind mineralisch, hochfest, schwindneutral und sulfatbeständig. Sie lassen sich in einem Arbeitsgang auf bis zu 600 mm Schichtdicke aufbauen, sind bereits nach einer Stunde belastbar und bieten einen starken Haftverbund ohne Haftbrücke.



Einfache Verarbeitung

- ✔ Verunreinigungen entfernen
- ✔ Oberfläche fräsen, mit Hochdruckreiniger (ab 300 bar) reinigen, sandstrahlen oder kugelstrahlen
- ✔ Vornässen (Pfützenbildung vermeiden)
- ✔ Rapid Set anmischen und einbringen
- ✔ Nachbehandlung nur mit Wasser
- ✔ Fertig!



Erhältlich in Gebinden ab 5 kg





Warum Rapid Set®?

Schäden durch Futtermittelsäuren und Sickersäfte an Futtertischen und Fahrsilos sind keine Seltenheit und treten nach langjährigem Betrieb zwangsläufig auf. Ist der Beton bereits angegriffen, reicht ein einfacher Anstrich nicht mehr aus. Mit Rapid Set werden Futtertische und Fahrsilos schnell, einfach und wirtschaftlich saniert. Bei besonderen Ansprüchen ist ein Oberflächenschutz zu empfehlen.

- Schnellhärtend**
belastbar nach einer Stunde
- Keine Haftbrücke notwendig**
Grundierung nur mit Wasser
- Flexible Wasserzugabe**
Flüssig oder steif verarbeitbar
- Vielseitig einsetzbar**
Innen/Außen/Boden/Wand/Decke
- Wasserundurchlässig ab 6 mm**
- Flexibel in nur einem Arbeitsgang**
„0“ bis 100/150 bzw. 600 mm



Lizenz & Produktion:



KORODUR International GmbH
KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG

Zentrale:
Wernher-von-Braun-Str. 4
92224 Amberg
Telefon: +49 (0) 9621 47 59-0
Telefax: +49 (0) 9621 32 341
E-Mail: info@korodur.de
www.korodur.de

Werk Bochum-Wattenscheid:
Hohensteinstr. 19
44866 Bochum
Telefon: +49 (0) 23 27 94 57-0
Telefax: +49 (0) 23 27 32 10 84
E-Mail: wattenscheid@korodur.de

Ihr Rapid Set® - Fachhändler:



HINWEIS: Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Augenkontakt Arzt aufsuchen. Die Angaben in diesem Datenblatt zur Verwendung und Verarbeitung basieren auf Anwendungsvorbereitungen des KORODUR unter Zugrundelegung von Idealbedingungen im Labor sowie den genannten technischen Vorschriften. Die jeweiligen Angaben stellen daher keinen Verwendungsnachweis oder Bestätigung der Eignung dar. Anweisung im Sinne des § 4 Abs. 2 Satz 2 TdBG und keine Garantie für die konkrete Verwendung dar. Wegen der unterschiedlichen Bauteilbedingungen sind vor jeder Verwendung eigene Versuche und Eignungsprüfungen erforderlich.